



JACKOLEN PE-PRODUKTER

Produkt av polyetencellplast, PE, för tätning och skydd av konstruktioner.
PE-materialet är böjbart, värmeisolerande och har låg vattenabsorption.

Parkett-/Laminatunderlag

Användningsområde

Tar upp ojämnheter i underlaget. Stegljudsisolering för parkett-, laminat- och brädgolv

Densitet	kg/m ³	30 och 35
Tjocklek	mm	1,8 och 3
Bredd	mm	1200
Rullar á	m ²	15, 25, 75

Diffusionstät Parkett-/Laminatunderlag

Användningsområde

Tar upp ojämnheter i underlaget och fuktspärr mot betong. Stegljudsisolering för parkett-, laminat- och brädgolv.

Densitet	kg/m ³	30 och 35
Tjocklek	mm	1,8 och 3
Bredd	mm	totalt/netto 1400/1200
Rullar á	m ²	25

Syllisolering

Användningsområde

Kapillärbrytande tätningslist, används mellan syll och betong.

Tjocklek	mm	5
Bredd	mm	70, 95, 120, 145, 170, 195
Rullar á	meter	50
Kartong á	meter/stk	600, 450, 350, 300, 250, 200

Fogband FSR-B FE

Användningsområde

Fogband mellan golv-vägg.

Monteras till vägg före betonggjutning, hindrar vidhäftning till vägg och reducerar ljudöverföring

Tjocklek	mm	8
Höjd	mm	100
Rullar á	meter	25
Kartong á	meter/stk	300

Isolermatta

Användningsområde

För isolering och skydd av nygjutna betonggolv o dyl.

Tjocklek	mm	9-10
Bredd	meter	2,0
Längd	meter	50
Rull	m ²	100

