

Miljö- & byggvarudeklaration för Jackofoam, extruderad cellplast.

I denna deklARATION visas en sammanställning av miljödata för Jackofoam, XPS skivor. Deklarationen är upprättad i enlighet med BVD 3.

1 GRUNDDATA

Varunamn	Jackofoam
Artikel-nr	JF500-JF700
Varugrupp	XPS-cellplastisolering
Ny deklARATION, dokument ID	Utgåva 1
Upprättad	2017-09-01

2 LEVERANTÖRSUPPGIFTER

Leverantör	Jackon AB
Tillverkare	Jackon AS, Norge
Adress	Box 1410 1602 Fredrikstad, Norge
Kontakt	Svein Tore Larsen
Telefon	+47 69363373

3 VARUINFORMATION

Ursprungsland	Norge
Anv. område	Isolering till byggnader, industriprodukter och markanläggningar.
Säkerhetsdatablad	Ja enl KIFS 1998:8
Registrerad i BASTA	Ja

4 INNEHÅLLSDEKLARATION

Avser färdig produkt

Polystyren	>965 g/kg
CO ₂	< 20 g/kg
DME	< 10 g/kg
Talk	< 5 g/kg

Summa: 1000 g/kg

Kommentar: Klassificering & CAS-nr finns i separat säkerhetsdatablad.

5 PRODUKTION

RÅVAROR vid tillverkning

Polystyren	652 g/kg
CO ₂	< 20 g/kg
DME	< 10 g/kg
Tillsatser:	
Talk	< 7 g/kg

Återvunnet material:

Produktionsspill	336 g/kg
Summa:	1025 g/kg

Energiåtgång under produktionsfasen:

El	3,4 MJ/kg
Summa:	3,4 MJ/kg

Utsläpp till vatten: Inga

Utsläpp till luft under hela livslängden:

CO ₂	> 20 g/kg
DME	> 10 g/kg

6 DISTRIBUTION AV FÄRDIG PRODUKT

Förpackningar

Paket levereras inslaget i plast och på strö (produktionsspill)
Polyetenplast ca. 27 g/kg

Tillverkaren är ansluten till REPA-registret.

Transport:

Produkterna levereras med lastbil direkt till byggarbetsplats eller återförsäljares lager.
Diesel miljöklass 1 används.

7 BYGGSCHEDET

Paket kan hanteras manuellt.
Lyftanordningar kan tillhandahållas.

Oskyddade produkter skall inte utsättas för solljus under längre perioder.
Vid kraftig bläst ställ Jackofoam produkten i vind skyddat läge.

8 BRUKSSCHEDET

Produkten ställer inga krav på insatser för drift och underhåll.

Uppskattad livslängd >50 år

Jackofoam ger en radikal minskning av byggnaders och installationers energiförbrukning och därav förorsakade utsläpp.
Produkterna kräver inget underhåll och har en livslängd motsvarande byggnadens.

9 RIVNING

Inga speciella åtgärder behöver vidtagas.

10 AVFALLSHANTERING

Oskadade skivor kan återanvändas.
Absolut rent spill kan utnyttjas som råvara i produktionsprocessen.

Kan brännas och energivärdet motsvarar i stort sett olja.

Ej komposterbar. Kan deponeras utan restriktioner.

Avfallskod Plast: 070213

Produkten är ej klassificerad som farligt avfall.

11 INOMHUSMILJÖ

Ej tillämpligt. Produkterna är normalt inbyggda.

Egenemissioner

Emmisionsfaktorer
TVOC < 20 µg/m² h (under detektionsgränsen)
Enskilda VOC inga ämnen kunde detekteras.