



JACKODUR®




Jackodur® KF 300 SF

Skivor med 15 mm falsning för skivtjocklek 120 - 240 mm och 30 mm falsning för skivtjocklek 260 - 320 mm. Samma användningsområde som motsvarande tryckhållfasthet i Jackofoam® men förenklar utläggning vid behov av större tjocklekar. Täcker 1250 x 600 mm = 0,75 m². Beställningsvara.



Jackodur® KF 500 SF

Skivor med 15 mm falsning för skivtjocklek 120 - 240 mm och 30 mm falsning för skivtjocklek 260 - 320 mm. Samma användningsområde som motsvarande tryckhållfasthet i Jackofoam® men förenklar utläggning vid behov av större tjocklekar. Täcker 1250 x 600 mm = 0,75 m². Beställningsvara.




Jackodur® KF 700 SF

Skivor med 15 mm falsning för skivtjocklek 120 - 240 mm och 30 mm falsning för skivtjocklek 260 - 320 mm. Samma användningsområde som motsvarande tryckhållfasthet i Jackofoam® men förenklar utläggning vid behov av större tjocklekar. Täcker 1250 x 600 mm = 0,75 m². Beställningsvara.



Jackodur® KF 300 Plus Standard SF

Skivor med 15 mm falsning för skivtjocklek 120 - 240 mm och 30 mm falsning för skivtjocklek 260 - 320 mm. Samma användningsområde som motsvarande tryckhållfasthet i Jackofoam® men förenklar utläggning vid behov av större tjocklekar. Täcker 1250 x 600 mm = 0,75 m². 20% bättre isolervärde. Beställningsvara.



= Standardsortiment

= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.

Andra format och tjocklekar kan levereras vid förfrågan. Leveranstid avtalas vid varje tillfälle.