

1. Produktens unika identifikationskod:	SE-SUPERXPS200-CPD-03	
2. Typ, parti- eller serienummer:	Jackon Super XPS 200	
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniske spesifikasjonen:	Värmeisoleringsprodukter for byggnader (XPS)	
4. Tillverkarens navn og adresse:	Jackon AB, Skövde. Box 507, SE-541 28 Skövde	
5. I tillämpliga fall navn og kontaktadresse for tillverkarens representant:		
6. Systemet eller systemene for bedömning og fortlöpande kontroll av byggproduktene kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 3 och 4 (brand)	
7. Navn og identifikationsnummer på det anmeldte organet:	Statens Provningsanstalt (SP), identifikationsnr.: 0402 har utfört ITT etter system 3.	
<b>8. Väsentliga egenskaper (EN 13164 : 2012)</b>	<b>Prestanda</b>	<b>EN-Standard</b>
Brandklass	Euroklass = F	13501-1
Kontinuerligt glödande förbränning	NPD (a)	-
Vattenabsorption	WL(T): 0,7 %	12087
Utsläpp av farliga ämnen	NPD (a)	-
Värmekonduktivitet Tjocklek: 50 mm	$\lambda_D = 0,027 \text{ W/mk}$	12667
Tjocklek	T1	823
Relativ vattenångmotstånd	$\mu = 150$	10456
Tryckhållfasthet vid 10 % deformation	CS(10) = 200 kPa	826
Draghållfasthet vinkelrett mot ytorna	NPD	1607
Hållbarhet av materialers egenskaper vid brandpåverkan mot varme, vittring, åldrande/ nedbrytning	NPD (b)	13501-1
Frysa /tina motstånd etter langvarig vattenabsorption vid total nedsänkning	FTCI = 1 %	12087
Hållbarhet av tryckfasthet mot åldring/nedbrytning. Långtidslast	NPD	1606

(a) Ingen testmetode tilgjengelig

(b) Reaksjonen ved brandpåverkan for XPS forändras inte med tiden

9. Prestanda for den produkt som anges i punkterna 1 og 2 overensstammer med den prestanda som anges i punkt 9. Denne prestandeklarasjon utfardas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat for tillverkaren av:

**Anders Evendorff Sørensen, Kvalitet- og Miljøsjeff**

(navn og stilling)

**Hedensted, 19.12.2018**

(plats og dag for utfardande) (signatur)


