

1. Produktens unika identifikationskod:	SE-THS350-CPD-01	
2. Typ, parti- eller serienummer:	Thermomur Super 350	
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:	Icke bärande permanent byggsystem baserat på elementer av EPS	
4. Tillverkarens namn och adress:	Jackon AS, Fredrikstad. Postboks 1410, 1602 Fredrikstad	
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:		
6. Systemet eller systemene för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktene kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:	System 2+	
7. Namn och identifikationsnummer på det anmälda organet:	ETA Danmark har utfärdat ETA - 13 /0614 baserat på ETAG 009	
<b>8. Väsentliga egenskaper (ETAG)</b>	<b>Prestanda</b>	<b>Referens</b>
Strukturellt mönster	Kontinuerliga betongväggar	ETAG 009, 2.2
Effektivitet av fyllning	Tillfredsstillende	ETAG 009, 6.1.2
Möjlighet för stålarmering	Tillfredsställende	ETAG 009, 6.1.3
Brandklass	F	EN 13501-1
Brandmotstånd	REI 90 (a) EI 90 (a)	ETAG 009, annex C
Utsläpp av farliga ämnen	Inga farliga ämnen	ETA 2.3.1
Vattenångpermeabilitet	$\mu = 60$	EN 12524
Vattenabsorption	NPD	
Vattentätthet	NPD	
Bindstyrka och motstånd mot stötblastning	NPD	
Resistens mot fyllningstryck	Tillfredsställende	ETAG 009, 6.4.2
Säkerhet mot personskador vid kontakt	Tillfredsställende	ETAG 009, 6.4.3
Luftburen ljudisolering	NPD	
Ljudabsorption	NPD	
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 0,031 \text{ W/mk}$	EN 12667
Termisk tröghet	NPD	
Hållbart nyttjande av naturresurser	NPD	
Skydd mot nedbrytning förorsakad av: - fysiska ämnen - kemiska ämnen - biologiska ämnen	Tillfredsställende	ETAG 009, 6.7.1
Motstånd mot normala bruksskador: - normal brukspåverkan - montering av ledningar - montering av objekter	Tillfredsställende	ETAG 009, 6.7.2

(a) Med min. betongstyrka på C 20/25 och en betongtjocklek på min. 150 mm. Motstånden gäller enbart för väggar utan öppningar

9. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

**Jennie Helgar, HMS/Kvalitet och Utvecklingschef**

(namn och beteckning)

**Fredrikstad, 10.11.2014**

(plats och dag för utfärdande)

*Jennie Helgar*  
(signatur)

