

# JACKON Produktdatablad

## Jackon Fibercementskiva

Jackon©10-2021

### Produktbeskrivning

Cementbaserad skiva, tjocklek 6 mm.

### Användningsområde

Jackon Fibercementskiva används som pålimmad sockelskiva på Jackon Siroc® Kantelement.

### Färger

Fibercementskiva: Grå. Det kan förekomma variationer i färgnyansen beroende på olika leveranser från producenten

### Ytbehandling

Ingen. Om produkten utsätts för starkt solljus, mycket fukt eller hög värme kan det uppstå mindre krympsprickor av estetisk karaktär.

### Montering/utförande

Använd lämplig skyddsutrustning.

### Transport och lagring

Transporteras och lagras på pall på plant underlag.

### Återvinning/Avfallshantering

Kvittblivning sker genom krossning/malning till exempelvis fyllmaterial. Det kan även lämnas på kommunernas återvinningsstationer som icke brännbart material.

### Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig.

Produkten är registrerad i Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

### Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännande av ackrediterade kontrollorgan

Europeisk standard

Det förekommer varken harmoniserad europeisk produktstandard eller ETA Guideline för produkten.

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer osv.

