



THERMOMUR® 450



Standardblock 450

Levereras med öppen ände.


Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
450 x 300 x 1200	200 + 100	TH450SSTK	0,36	20



Utvändigt hörn 450

Levereras som vänster eller högerhörn.


Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
450 x 300 x (550 + 700)	200 + 100	Vänster: TH450SHVSTK	0,375	24
450 x 300 x (550 + 700)	200 + 100	Höger: TH450SHHSTK	0,375	24



Invändigt hörn 450

Levereras som vänster eller högerhörn.


Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
450 x 300 x (450 + 700)	200 + 100	Vänster: TH450SHVISTK	0,345	24
450 x 300 x (450 + 700)	200 + 100	Höger: TH450SHHISTK	0,345	24



Halvblock 450

Levereras med öppen ände. Specialelement för anpassning under fönsterpartier och för exakt våningshöjd.



Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
450 x 150 x 1200	200 + 100	TH450HBSTK	0,18	40




Avslutningsblock 450

Levereras med öppen ände. Används vid gjutning av vot och övergång mellan etager och övre väggslut.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
450 x 150 x 1200	200 + 100	TH450TB	0,345	20

 = Standardsortiment
 = Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.

THERMOMUR® 450




Bjälklagsblock 450

Block för uppbyggnad av bjälklag.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
220 x 300 x 1200	200	TH450SKILLERSTK	0,36	20


SULBLOCK



Sulblock

Sulblocken används när sämre grundförhållande råder och större bredd på voten krävs. Bygghöjd 200 mm. Glöm ej plastkil.

Höjd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Artikelnummer
200	-	540	THSBS



Sulblock ände

För tätning av ände på sulblock innan gjutning.

Höjd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Artikelnummer
200	60	540	THSSENDE



Plastkil

För låsning av sulelement. 2 plastkilar/block.

Höjd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Artikelnummer
-	-	-	TBTHPLASTKILE250


TILLBEHÖR THERMOMUR®



Regelbygel med träkil

För användning vid vertikal avstyvning.


	Artikelnummer	Innehåll
Används till Thermomur® 250	TBTHB250	Paket á 20 stk
Träkil	TBTHKILE24	Paket á 24 stk



= Standardsortiment

= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.

THERMOMUR® 450




Bjälklagsblock 450

Block för uppbyggnad av bjälklag.

Format (mm)	Isolationstjocklek (mm)	Artikelnummer	m ² pr stk	Antal/pall
220 x 300 x 1200	200	TH450SKILLERSTK	0,36	20


SULBLOCK



Sulblock

Sulblocken används när sämre grundförhållande råder och större bredd på voten krävs. Bygghöjd 200 mm. Glöm ej plastkil.

Höjd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Artikelnummer
200	-	540	THSBS



Sulblock ände

För tätning av ände på sulblock innan gjutning.

Höjd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Artikelnummer
200	60	540	THSSENDE



Plastkil

För låsning av sulelement. 2 plastkilar/block.

Höjd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Artikelnummer
-	-	-	TBTHPLASTKILE250

TILLBEHÖR THERMOMUR®



Regelbygel med träkil

För användning vid vertikal avstyvning.

	Artikelnummer	Innehåll
Används till Thermomur® 250	TBTHB250	Paket á 20 stk
Träkil	TBTHKILE24	Paket á 24 stk



= Standardsortiment

= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.


TILLBEHÖR THERMOMUR®



Ståregel med spik

Till Thermomur® 250. Med håltag. Åtgång ca. 2,2 m/m² vägg.
Kamspik till ståregel. Åtgång 7 spik/regel


Format (mm)	Artikelnummer	Innehåll
40 x 1200 mm	TBTHSPIKERS	Paket á 24 lpm
100 mm	TBTHSPIKER100	Paket á 500 stk



Smyglist

Används som isolering och form vid dörrar, fönster och andra öppningar i väggarna. Smyglistens utformning medger valfri/flexibel placering av fönsterkarm. Isolertjocklek 75 mm.


Format (mm)	Artikelnummer	Innehåll
250 x 1200 mm	TBTH250SMYG	10 stk á 1200 mm/paket
350 x 1200 mm	TBTHSMYGFLEX	10 stk á 1200 mm/paket
450 x 1200 mm	TBTH450SMYGFLEX	10 stk á 1200 mm/paket



Jackon Smyglist Hård

Smyglist i skruvfast EPS. Används som isolering och form vid dörrar, fönster och andra öppningar i väggarna. Produceras i extra hård Jackopor®. Isolertjocklek 55 mm.



Format (mm)	Artikelnummer	Tillbehör till	Innehåll
150 x 2400 mm	TBPLANK150	Thermomur® 250/250X	1 stk á 2400 mm/paket
350 x 2400 mm	TBPLANK350	Thermomur® 350/350 Super	1 stk á 2400 mm/paket
350 x 2400 mm	TBPLANK350HD	Thermomur® 350HD	1 stk á 2400 mm/paket
450 x 2400 mm	TBPLANK450	Thermomur® 450	1 stk á 2400 mm/paket




Strips

5 cm strips för anpassning av höjden samt vid anslutning av Thermomurblock till sulblock.

Format (mm)	Artikelnummer	Innehåll
250 (50 x 50 x 1200 mm)	TH250STRIPS	1,2 m
350 (50 x 100 x 1200mm)	TH350STRIPS	1,2 m

 = Standardsortiment
 = Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.


TILLBEHÖR THERMOMUR®



Avslutnings-/skrålist

Skrålist för bredare betongklack vid avslut. Anpassad för Thermomur® 350.

Format (b x h x l)	Artikelnummer	Innehåll
100x100x1200mm	TH350ASTRIPS	-



Thermomur® Ändkil

Ändkil för Thermomur® 450 och 350HD. Isolertjocklek 50 mm.

Format (b x h x l)	Artikelnummer	Innehåll
170 x 65 x 600	TH450ENDEKILE	-
220 x 65 x 600	THHD350ENDEKILE	-



Armeringshållare

För korrekt placering av vertikal armering i vägg. Fästs i plastbindarna i Thermomurblocken. Passar till Thermomur® 350 och Thermomur® 350 Super.

Format (b x h x l)	Artikelnummer	Innehåll
-	TBTHARMHOLD	25 st/pkt



Jackon Drainpro

Matta på rulle med knoppar på för fuktsäkring under mark. Levereras i 2 olika bredder.


Bredd (m)	Längd (m)	Artikelnummer
1,0	20	TBTHDRAIN10
2,4	20	TBTHDRAIN24



Jackon Drainpro kantlist

Kantlisten monteras i toppen av Drainpro.

Bredd (mm)	Längd (m)	Artikelnummer	Innehåll/pkt
-	2,5	TBTHDRAINKANT	10



= Standardsortiment

= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.


TILLBEHÖR THERMOMUR®



Jackon Drainpro skruv

För montering i Thermomurens skruvfästen.

Format (mm)	Artikelnummer	Innehåll/pkt
4,8 x 35 mm	TBTHDRAINSKRUE	100



ISO 3 beslag

Används tillsammans med avslutningsblock för extra bärighet för syllen vid t.ex. träkonstruktion ovanpå Thermomur®. Säljes i stk.

Format (mm)	Artikelnummer	Innehåll
380 x 60 x 37	TBTHISO3HL	-
270 x 60 x 37	TBTHISO3R	-



Thermomur Avstyvning

Avstyvningssystem anpassat för Thermomur®. Vertikala skenor, konsol för gångplank och justerbara snedstag.


Format (mm)	Artikelnummer	Innehåll
-	TBTHAVSTIVNING30	Paket á 30 stk



Byggskum

För tätning av mindre hål och öppningar.

Format (mm)	Artikelnummer	Innehåll
-	TBTHSKUM580	500 ml



= Standardsortiment

= Beställningsvara, produceras mot kundorder tas ej i retur.