



Isolerlåda skyddar mot frost och tjälskjutning.



Jackofoam® frostisolering

JACKON VA/VVS-SORTIMENT

Konstruktioner i grunden måste säkras mot frost och tjälskott på ett säkert och smidigt sätt.

Jackon har en rad produkter för frostsäkring och anläggning av konstruktioner i grunden. Bland annat Jackofoam®XPS, isolerlåda och rörsålar. Likväl har vi utvecklat lösningar för invändig vattenburen golvvärme vid övergjutning. Produkterna upptar lite fukt och behåller sin goda isolerförmåga samtidigt som de håller en hög tryckhållfasthet.

- ➔ Hög tryckhållfasthet
- ➔ Lågt fuktupptag
- ➔ Bra isolationsvärde
- ➔ Dränerande
- ➔ Förhindrar tjälskott
- ➔ Reducerar behovet för ersättning av massa
- ➔ Enkel att lägga
- ➔ Miljövänlig





Jackofoam® golvskiva

JACKOFOAM® 300 GOLVSKIVA

Falsade skivor. En tunn värmeisolering för golv. Används normalt i kombination med fuktisoleringsmatta. Som golvskiva kan du välja mellan bl.a träfiberskivor, spånskivor och lamellskivor.



FORMAT (MM)	TJOCKLEK (MM)	ARTIKELNUMMER	INNEHÅLL/PAKET		INNEHÅLL/PALL
			STK	M ²	PKT
585 x 1185	20	GJF300F020101	26	18,02	8
585 x 1185	40	GJF300F040101	13	9,01	8



Jackofoam® sportskiva

JACKOFOAM® 300 SPORTSKIVA

Det optimala underlaget för idrottsplaner. **Säljes endast i hel pall.**



FORMAT (MM)	TJOCKLEK (MM)	ARTIKELNUMMER	INNEHÅLL/PALL	
			ANT. SKIVOR	M ²
600 x 2400	50	FR22160624050	96	138,24
600 x 2400	100	FR221606240100	48	69,12



Jackopor® rörsålar

JACKOPOR® RÖRSÅLAR

Formgjutna sålar med not och spont. Rörsålar för isolering av kall- och varmvattenledningar, där temperaturen ej överstiger 90°C

INV. DIAMETER (MM)	ARTIKELNUMMER	ISOLATIONSTJOCKLEK (MM)	ANTAL/KARTONG (M)
27	RORJP027020	20	77
33	RORJP033020	20	65
42	RORJP042020	20	65
51	RORJP051020	20	50
54	RORJP054020	20	50
64	RORJP064020	20	35
76	RORJP076020	20	30
110	RORJP110020	20	30
114	RORJP114010	20	30




Jackopor® 150 isoleringslåda

JACKOPOR® 150 ISOLERLÅDA

För tjälisolering av grunda VA-ledningar.

TYP	ARTIKELNUMMER	LÄNGD (MM)	TJOCKLEK (MM)	INVÄNDIGT MÅTT (MM) (B X H)
Std. A	KJPSTDA	1000	60	200 x 150
Std. B	KJPSTDB	1000	80	340 x 150
Std. C	KJPSTDC	1000	80	340 x 220



JACKOFOAM® 400 LOCK

För att tåla tyngre belastningar används lock av Jackofoam®

Jackofoam® 400 lock

TYP	ARTIKELNUMMER	LÄNGD (MM)	TJOCKLEK (MM)	MÅTT (MM) (B X L)
Std. A	KJFSTDAL050	1000	50	320 x 1000
Std. A	KJFSTDAL060	1000	60	320 x 1000
Std. B/C	KJFSTDBL050	1000	50	500 x 1000
Std. B/C	KJFSTDBL060	1000	60	500 x 1000
Std. B/C	KJFSTDBL080	1000	80	500 x 1000



Jackofoam® isoleringslåda

JACKOFOAM® 200 ISOLERINGSLÅDA

För tjälisolering av grunda VA-ledningar. Levereras i platta paket och sätts enkelt ihop på plats. Tack vare skivornas utformning med not och fjäder bryts köldbryggan effektivt och isolerlådorna kan även omlottskarvas på längden vilket motverkar att lådorna glider isär i längdled.

Lock finns som tillval i samtliga format. OBS. Alla sidstycken kan kombineras med alla bottenbitar av samma plattjocklek vilket ger stor kombinationsmöjlighet vad gäller mått på isolerlådan. Bottenbitar och lock packas i buntar om 8 st/paket. Sidstycken ligger buntade 16 st/paket. Isolerslådorna säljs även styckvis.

BOTTEN TYP	ARTIKELNUMMER	LÄNGD (MM)	TJOCKLEK (MM)	INVÄNDIG BREDD (MM)
515 B	JFILB515	1200	50	150
520 B	JFILB520	1200	50	200
525 B	JFILB525	1200	50	250
530 B	JFILB530	1200	50	300
540 B	JFILB540	1200	50	400
550 B	JFILB550	1200	50	500
720 B	JFILB720	1200	70	200
730 B	JFILB730	1200	70	300
745 B	JFILB745	1200	70	450
SIDSTYCKE TYP	ARTIKELNUMMER	LÄNGD (MM)	TJOCKLEK (MM)	INVÄNDIG HÖJD (MM)
515 S	JFILS515	1200	50	150
520 S	JFILS520	1200	50	200
525 S	JFILS525	1200	50	250
530 S	JFILS530	1200	50	300
540 S	JFILS540	1200	50	400
550 S	JFILS550	1200	50	500
715 S	JFILS715	1200	70	150
725 S	JFILS725	1200	70	250
730 S	JFILS730	1200	70	300
740 S	JFILS740	1200	70	400
LOCK TYP	ARTIKELNUMMER	LÄNGD (MM)	TJOCKLEK (MM)	UTVÄNDIG BREDD (MM)
515 L	JFILL515	1200	50	250
520 L	JFILL520	1200	50	300
525 L	JFILL525	1200	50	350
530 L	JFILL530	1200	50	400
540 L	JFILL540	1200	50	500
550 L	JFILL550	1200	50	600
720 L	JFILL720	1200	70	430
730 L	JFILL730	1200	70	440
745 L	JFILL745	1200	70	590